

Specifiche tecniche**DATI D'ESERCIZIO**

Carico utile	3.100 kg
Capacità del cassone raso	1.300 l
Capacità del cassone colmo	1.690 l
Capacità del cassone volume acqua	855 l
Rotazione benna	+/-90°

DATI UNITA' DI POTENZA

Produttore del motore	Yanmar
Modello del motore	4TNV88
Potenza massima del motore	35,5 kW
Normativa di emissione	EU Stage V
Cilindrata	2.190 cc
Numero di giri	3.000 rpm

DATI TRASMISSIONE

Trazione	AWD
Produttore della trasmissione	Bosch-Rexroth
Trasmissione	Idrostatica con ripartizione meccanica - 2 velocità
Pompa idrostatica	A pistoni assiali - 40 cc/rev
Motore idrostatico	Bent axis - 80 cc/rev
Pressione esercizio	400 bar

PRESTAZIONI DEL VEICOLO

Velocità massima	28 km/h
Pendenza max. a pieno carico	50%
Angolo di sterzata	+/- 35°
Raggio di sterzata (raggio medio)	2.870 mm
Giri volante lock to lock	4,26
Angolo di twist	10°

PNEUMATICI

Agro industriali a 14 tele	10.0/75-15.3
----------------------------	--------------

Dimensioni 1/2

