

Specifiche tecniche**DATI D'ESERCIZIO**

Carico utile	5.000 kg
Capacità del cassone raso	2.200 l
Capacità del cassone colmo	2.500 l
Capacità del cassone volume acqua	1.350 l
Rotazione benna	+/-90°

DATI UNITA' DI POTENZA

Produttore del motore	Yanmar
Modello del motore	4NTV98
Potenza massima del motore	53,7 kW
Normativa di emissione	EU Stage V
Cilindrata	3.319 cc
Numero di giri	2.300 rpm

DATI TRASMISSIONE

Trazione	AWD
Produttore della trasmissione	Bosch-Rexroth
Trasmissione	Idrostatica con ripartizione meccanica - 2 velocità
Pompa idrostatica	A pistoni assiali - 56cc/rev
Motore idrostatico	Bent axis - 107 cc/rev
Pressione esercizio	420 bar

PRESTAZIONI DEL VEICOLO

Velocità massima	30 km/h
Pendenza max. a pieno carico	50%
Angolo di sterzata	+/- 35°
Raggio di sterzata (raggio medio)	3.050 mm
Giri volante lock to lock	4,26
Angolo di twist	10°

PNEUMATICI

Agro industriali a 18 tele	11.5/80-15.3
----------------------------	--------------

Dimensioni 1/2

