

Technische Daten
BETRIEBSDATEN

| | |
|------------------------------|----------|
| Nutzlast | 3.300 kg |
| Gestrichen Schaufelkapazität | 1.380 l |
| Gehäuft Schaufelkapazität | 1.800 l |
| Wassermaß Schaufelkapazität | 900 l |
| Drehung der Schaufel | +/-90° |

TRIEBWERKSDATEN

| | |
|---------------------------|------------|
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motormodell | 4TNV88 |
| Höchstleistung des Motors | 35,5 kW |
| Abgasnorm | EU Stage V |
| Hubraum | 2.190 cc |
| Motordrehzahl | 3.000 rpm |

ÜBERTRAGUNGSDATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Traktion | AWD |
| Hersteller des Getriebes | Bosch-Rexroth |
| Getriebe | Hydrostatisch mit mechanischer Verteilung - 2 Geschwindigkeiten |
| Hydrostatische Pumpe | Axialkolben - 40 cc/Umdrehung |
| Hydrostatischer Motor | origene Achse - 80 cc/Umdrehung |
| Betriebsdruck | 400 bar |

FAHRZEUGLEISTUNG

| | |
|---|----------|
| Max. Geschwindigkeit | 28 km/h |
| Max. Steigung unter Volllast | 50% |
| Lenkeinschlag | +/- 35° |
| Wenderadius (durchschnittlicher Radius) | 2.870 mm |
| Lenkradumdrehungen "Lock to lock" | 4,26 |
| Verdrehungswinkel | 10° |

REIFEN

| | |
|----------------|---------|
| Skid-10 Reifen | 12-16.5 |
|----------------|---------|

Abmessungen 1/2

