

Especificaciones técnicas
DATOS DE SERVICIO

Capacidad de carga	3.300 kg
Capacidad de la caja enrasada	1.380 l
Capacidad de la caja colmada	1.800 l
Capacidad de la caja de agua	900 l
Caja del volquete giratoria	+/-90°

DATOS UNIDAD DE POTENCIA

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo del motor	4TNV88
Potencia máxima del motor	35,5 kW
Norma de emisión	EU Stage V
Cilindrada	2.190 cc
Régimen del motor	3.000 rpm

DATOS DE TRANSMISIÓN

Tracción	AWD
Fabricante de la transmisión	Bosch-Rexroth
Transmisión	Hidrostático con distribución mecánica - 2
Bomba hidrostática	Pistón axial - 40 cc/rev
Motor hidrostático	Bent axis - 80 cc/rev
Presión de funcionamiento	400 bar

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	28 km/h
Pendiente máxima a plena carga	50%
Ángulo de giro	+/- 35°
Radio de giro (radio medio)	2.870 mm
Giros del volante lock-to-lock	4,26
Ángulo de twist	10°

NEUMÁTICOS

Skid de 10 capas	12-16.5
------------------	---------

Dimensiones 1/2

