

**Especificaciones técnicas**
**DATOS DE SERVICIO**

Capacidad de carga	3.100 kg
Capacidad de la caja enrasada	1.300 l
Capacidad de la caja colmada	1.690 l
Capacidad de la caja de agua	855 l
Caja del volquete giratoria	+/-90°

**DATOS UNIDAD DE POTENCIA**

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo del motor	4TNV88
Potencia	35,5 kW
Norma de emisión	EU Stage V
Cilindrada	2.190 cc
Régimen del	3.000 rpm

**DATOS DE TRANSMISIÓN**

Tracción	AWD
Fabricante de Transmisión	Bosch-Rexroth
Bomba	Hidrostático con distribución mecánica - 2 Pistón axial - 40 cc/rev
Motor	Bent axis - 80 cc/rev
Presión de	400 bar

**RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO**

Velocidad máxima	28 km/h
Pendiente máxima a plena carga	50%
Ángulo de giro	+/- 35°
Radio de giro (radio medio)	2.870 mm
Giros del volante lock-to-lock	4,26
Ángulo de twist	10°

**NEUMÁTICOS**

Agroindustrial de 14 capas	10.0/75-15.3
----------------------------	--------------

**Dimensiones 1/2**

