

Especificaciones técnicas
DATOS DE SERVICIO

Capacidad de carga	5.000 kg
Capacidad de la caja enrasada	2.200 l
Capacidad de la caja colmada	2.500 l
Capacidad de la caja de agua	1.350 l
Caja del volquete giratoria	+/-90°

DATOS UNIDAD DE POTENCIA

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo del motor	4NTV98
Potencia	53,7 kW
Norma de emisión	EU Stage V
Cilindrada	3.319 cc
Régimen del	2.300 rpm

DATOS DE TRANSMISIÓN

Tracción	AWD
Fabricante de Transmisión	Bosch-Rexroth
Bomba	Hidrostático con distribución mecánica - 2 Pistón axial - 56 cc/rev
Motor	Bent axis - 107 cc/rev
Presión de	420 bar

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	30 km/h
Pendiente máxima a plena carga	50%
Ángulo de giro	+/- 35°
Radio de giro (radio medio)	3.050 mm
Giros del volante lock-to-lock	4,26
Ángulo de twist	10°

NEUMÁTICOS

Agroindustrial de 18 capas	11.5/80-15.3
----------------------------	--------------

Dimensiones 1/2

