

**Especificaciones técnicas**
**DATOS DE SERVICIO**

Capacidad de carga	6.000 kg
Capacidad de la caja enrasada	2.610 l
Capacidad de la caja colmada	3.200 l
Capacidad de la caja de agua	1.650 l
Caja del volquete giratoria	+/-90°

**DATOS UNIDAD DE POTENCIA**

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo del motor	4NTV98
Potencia	53,7 kW
Norma de emisión	EU Stage V
Cilindrada	3.319 cc
Régimen del	2.300 rpm

**DATOS DE TRANSMISIÓN**

Tracción	AWD
Fabricante de Transmisión	Bosch-Rexroth
Bomba	Hidrostático con distribución mecánica - 2 Pistón axial - 56 cc/rev
Motor	Bent axis - 107 cc/rev
Presión de	420 bar

**RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO**

Velocidad máxima	24 km/h
Pendiente máxima a plena carga	50%
Ángulo de giro	+/- 35°
Radio de giro (radio medio)	4.635 mm
Giros del volante lock-to-lock	4,26
Ángulo de twist	10°

**NEUMÁTICOS**

Agroindustrial a 18 capas	12.5/18
---------------------------	---------

**Dimensiones 1/2**

